CPCD30/35 GSeries

Вилочный погрузчик четырехколесный, с противовесом и двигателем внутреннего сгорания / Серия G

Безопасность Надежность Энергоэффективность Высокий КПД

www.tate.su

TATE

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РОССИИ
ООО «ТЕЙТ», Россия, Приморский край,
с. Михайловка, ул. Паровозная, 33А
Тел.:+7 (4234) 35-96-34
Сайт:www.tate.su
e-mail: infotate@tate.su
t.me/tatesu

t.me/tatesu

ENSIGN

КОМПАНИЯ «ENSIGN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD»
Адрес: No.1567, Ensign Street, Economic Development Zone,
Changle, Weifang, Shandong, China
Тел.:+86 (536) 629-88-82
Сайт: en.ensignhi.com
e-mail: export@ensignhi.com

3.0-3.5T

Вилочный погрузчик с противовесом и двигателем внутреннего сгорания серии G

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Модель		CPCD-G30	CPCD-G35
Тип двигателя/топлива		Дизельный	Дизельный
Грузоподъемность	(кг)	3000	3500
Расстояние до центра тяжести груза	(мм)	500	500
Аккумулятор (напряжение/мощность)	(В/ампер-час)	12/80	12/80
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Максимальная высота подъема	(мм)	3000	3000
Высота свободного подъема	(мм)	130	130
Угол наклона мачты (спереди/сзади)	(o)	6/12	6/12
Максимальная скорость подъема (с полной загрузкой/без загрузки)	(мм/сек)	480/510 500/450	480/510 500/450
Максимальная скорость опускания (с полной загрузкой/без загрузки)	(мм/сек)		
Максимальная скорость перемещения (с полной загрузкой/без загрузки)	(км/ч)	18.5/19	18.5/19
Минимальный радиус поворота	(мм)	2560	2560
Преодолеваемый подъем (с полной загрузкой/без загрузки)	(%)	15/20	15/20
Максимальная сила тяги	(кН)	19.5	19.5
Перегруз	(кг)	4350	4650
РАЗМЕРЫ			
Длина (без вил)	(мм)	2810	2810
Ширина	(мм)	1230	1230
Высота: Высота мачты	(мм)	2130	2130
Высота: Общая высота (зашитной крыши)	(мм)	2130	2130
Высота: Высота решетки ограждения груза	(мм)	1225	1225
Высота: Общая высота при макс. подъеме	(мм)	4230	4230
Мин. дорож. просвет	(мм)	130	130
Колесная база	(мм)	1750	1750
Контактная поверхность колеса: Передняя	(мм)	1000	1000
Контактная поверхность колеса: Задняя	(мм)	970	970
Передний свес	(мм)	480	480
Задний свес	(мм)	580	580
ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Шины: Передние шины		28x9-15-14PR	28x9-15-14PR
Шины: Задние шины		6.50-10-10PR	6.50- 10- 10PR
Размер вил (Д*Ш*В)	(мм)	1220 x 122 x 45	1220 x 122 x 50
ДВИГАТЕЛИ			
Модель двигателя		Quanchai 4C2-50V33	Xinchai 4D27G31
Номинальная мощность	(кВт/об.-мин.)	36.8/2500	36.8/2500
Номинальный крутящий момент	(Н·м/об.-мин.)	170/1800	156/1700-1900
Количество цилиндров		4	4
Рабочий объем	(литр)	2.85	2.67

* В соответствии с нашей политикой непрерывного улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики и параметры без предварительного уведомления клиентов. На иллюстрациях могут быть изображены модели оборудования, отличающиеся от стандартных версий.

ТЕЙТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РОССИИ

ENSIGN